

Battant - Coulissant - Pliant

ferméo 



www.fermeo.fr


COULISSANT



Suspendu et coulissant dans un rail en partie haute, guidé en partie basse, le volet coulissant aluminium se manie du bout des doigts. Posé en applique sur la façade ou sous plafond, il est maintenu en position ouvert ou fermé par un arrêt pince intégré dans le rail. La fermeture de ces volets est assurée, en standard, par une poignée Opale. Il est toutefois possible de la remplacer, par une crémone intérieur verrouillant haut et bas, ou une serrure à clés dans le cas de porte d'entrée.



ORIENTABLE



Les volets persiennes avec lames orientables en aluminium se caractérisent par leur système de profil qui offre une vaste variété de solutions constructives: cadres fixes, coulissantes, battantes... Le système de commande de lames, encastré dans le châssis, permet une plus grande étanchéité de lumière et garantit un meilleur scellage des lames. Les volets persiennes peuvent être personnalisés en fonction des exigences du projet de rénovation.



BATTANT ISOLÉ / PERSIENNÉ



Les volets persiennés et les volets isolé avec barres ou à écharpes ou cintré, volets cintrés offrent une très vaste palette de possibilités. Tous les éléments de fixation et de fermeture (gonds, espagnolettes, pentures) sont en aluminium et en polyamide. Afin d'éviter tout risque de formation de rouille, les volets aluminium sont thermolaqués en usine. La tenue du laquage est garantie par le label Qualicoat. Un simple nettoyage à l'eau savonneuse suffit à leur redonner leur bel aspect d'origine.



PRÉ-CADRE 3 OU 4 DORMANTS



Le volet battant possède un précadre aluminium avec une aile de recouvrement qui vient s'ajuster sur votre façade et permet dans de nombreux cas de masquer vos anciens gonds. Le volet est monté directement sur le précadre avec des pentures et une quincaillerie tout aluminium, le précadre est alors adapté sur le tableau de la fenêtre et permet d'avoir une étanchéité accrue à l'air et à l'eau. Aile de 25 pour les volets extrudés, aile au choix de 25/35/50/70 pour volets isolés.



PERSIENNE COULISSANTE




Toute en aluminium thermolaqué, de conception simple et robuste, la persienne coulissante se compose de lames extrudées multitubulaires articulées qui se replient en accordéon dans l'épaisseur du tableau. Le dormant est composé d'un rail haut, d'un rail bas et de deux montants latéraux. Les lames sont suspendues dans le rail haut par des chariots et guidées par des patins en polyamide.



Options

Cachet installateur

Loquet encastré



Penture réglable



ESPAÑOULETTES



CREMONES



PENTURES CONTRE PENTURES



ARRETS



AUTRES ACCESSOIRES

