





RIDEAU MÉTALLIQUE

Ce rideau métallique est le plus répandu dans les rues commerçantes de nos centre-ville. La structure alvéolée de la grille la rend très résistante à une éventuelle tentative d'effraction. Elle protège donc efficacement le contenu de votre vitrine tout en gardant vos produits bien exposés aux regards des clients même aux heures de fermetures. Disponibles en différents coloris, il peut être fabriqué en acier galvanisé ou en laqué époxy.



RIDEAU À LAMES

Le tablier est constitué de lames interchangeable profilées en acier galvanisé d'épaisseur 7/10 mm minimum, coulissant verticalement et s'enroulant sur un axe compensé par ressorts manuel par bâton ou électrique avec moteur axial incorporé monophasé, ou selon les dimensions, un axe non compensé toujours motorisé. Condamnation latérale par verrous - serrure à cylindre. Sécurité : selon normes en vigueur.



RIDEAU MICRO PERFORÉES

Particulièrement adapté pour les commerces de rue ou en galerie marchande, le rideau micoperforé vous offre sécurité et ajourage pour une visibilité de votre vitrine et une circulation de l'air. Lames micro-perforées en acier galvanisé 275 g/m² avec 33% d'ajour et un pas de 110 mm Possibilité de mixage avec lames pleines au pas de 110.



GRILLE ACIER

Grille en acier galvanisé, extensible et coulissante au sol. Elle permet à la fois luminosité et valorisation de la vitrine tout en offrant une solution pour les espaces aux réservations réduites. Tablier en 1 ou 2 vantaux fixes ou pivotants sur rail bas fixe, relevable ou amovible - Serrure à 2 points d'ancrage - Fonctionnement manuel.

OPTIONS



Moteur électrique

Moteur compact en bout d'arbre 380 volts triphasé de marque Elektromaten monté à l'extrémité d'un axe d'enroulement non compensé. Toujours fourni avec un stop-chute (intégré). Déverrouillage par manivelle ou par chaîne. Intégré au moteur, le coffret de commande permet d'installer de nombreux organes de sécurité sur le rideau métallique.



Manœuvre électrique

(moteur tubulaire monophasé) Prévu pour 20 cycles par jour. Monté dans un axe d'enroulement non compensé prêt à poser, et système anti-chute côté opposé. Déverrouillage intérieur ou extérieur par manivelle selon possibilités.



Lame finale monobloc renforcée

(modèle exclusif Fermeco) en acier galvanisé (possibilité de thermolaquage RAL au choix).

Coffre tôle acier



3 faces, 2 faces ou 1 face.

Déverrouillage à chaîne sur moteur compact



Possibilité de plaxage imitation boissur lames



Embouts Nylon



Sabot VIRO d'ancrage au sol



Digicode



Cachet installateur

Coulisses et crochets anti-tempête



Coffret de deverouillage



Coulisses anti-bruit



Inverseur à clé

